



FICHA TÉCNICA

FLORATEX GEOCELDA HEXAGONAL BLANCA

Descripción

El estabilizador de grava es la solución ideal para crear senderos peatonales o de jardín. La losa estabilizadora de grava en forma de panel ayuda a mantener la grava en sus entradas de vehículos y estacionamientos. Las losas autoblocantes se colocan sobre un lecho de arena. El geotextil soldado permite la filtración de agua. La combinación del geotextil permeable al agua y la sólida estructura de panel previene la formación de charcos y la acumulación de polvo.

Ventajas

- Producto de calidad, fabricado en Francia.
- Alta resistencia a la compresión (100 toneladas/m² en vacío): soporta vehículos pesados.
- Alta flexibilidad (incluso a bajas temperaturas): soporta vehículos rodantes.
- Alta resistencia a las cargas de torsión: necesaria para vehículos en rotación.
- 100% de adherencia gracias a la resistente malla antirraíces: evita que la grava se introduzca bajo las losas.
- Grandes dimensiones: permiten una instalación rápida y, al mismo tiempo, un transporte fácil gracias a su plegado.

Información adicional

- Material virgen, por lo tanto 100% reciclable
- Todos los productos de la competencia están hechos de simple "polipropileno".
- Esta diferencia de material es una garantía de una durabilidad mucho mayor.



Geotextil adherido



Superficie estable para caminar, ir en bicicleta y conducir

Altura	30 mm
Dimensiones	0,80 x 1,20m Plegado para el envío 1,60 x 1,20m Desplegado
Material	HDPE (polietileno de alta densidad)
Diámetro del panel	43 mm
Carga de rotura sin relleno ISO 844	90 toneladas por m2
Carga de rotura con relleno ISO 844	Hasta 400 toneladas por m2
Aplicaciones	Caminos de acceso y aparcamientos / Senderos de jardín / Senderos para caminar / Terrazas
Resistente a los rayos UV	Si